



1. ストレージシールの啓動トルクは2.0N・cm以下です
2. グリースニップルとプラグは入れ替え可能です。タップ穴サイズはM5X0.8となります
3. 記載なサイズ形状は予告無く変更する場合があります
4. 許容回転数を超過して使用する場合はNSKにご相談ください

予圧トルク仕様				ボールねじ仕様						
予圧荷重 (基準値)	100	N	許容範囲	0.6 ~ 5.9	N-cm	ナット形式	BSS1220-2E	リード	20	
測定条件	回転速度	100	min^{-1}	基本動定格荷重	2150	N	ねじ軸谷径	10.2		
	潤滑剤	油: 粘度	ISO VG68	Ca			B C D	12.3		
普通公差	公差指示のない寸法は、JIS B 0405-mによる			基本静定格荷重	3610	N	BCDのリード角	27° 22'		
使用条件	最大軸方向荷重	N	最高回転速度	min^{-1}	潤滑剤	グリース	ねじれ方向	右		
							ねじれ方向	右		
使用条件	最大軸方向荷重	N	最高回転速度	min^{-1}	潤滑剤	グリース	ボール溝部と焼入指定部の表面かたさ	鋼球径	2.000	
							精度	輪	HRC58~62	鋼球径
使用条件	最大軸方向荷重	N	最高回転速度	min^{-1}	潤滑剤	グリース	ナット	HRC58~62	スパーサーボール比	
							精度	輪	HRC58~62	スパーサーボール比
使用条件	最大軸方向荷重	N	最高回転速度	min^{-1}	潤滑剤	グリース	ねじ部有効長さ	軸方向すきま	0	
							精度	輪	HRC58~62	軸方向すきま
使用条件	最大軸方向荷重	N	最高回転速度	min^{-1}	潤滑剤	グリース	許容回転数	固定-支持	5000 min^{-1}	
							精度	輪	HRC58~62	許容回転数
使用条件	最大軸方向荷重	N	最高回転速度	min^{-1}	潤滑剤	グリース	封入潤滑剤	NSKグリース PS2	精度等級すきま記号	C5Z
							封入潤滑剤	NSKグリース PS2	精度等級すきま記号	C5Z
承認							貴社	図番		
検図							コンパクトFAシリーズ	尺度	2:1	
設計							BSS1220-2E	図番		
製図							PSS1220N1D0571	日付		
符号	日付	切替番号	記事	承認者	変更者	製図				